

Aufhängeglieder GK8 | ohne / mit Flachstelle nach EN 1677-4 oblong master links grade 80 | without / with flatpart according to EN 1677-4

Auch nach ASTM A952/A906 verfügbar | available also according to ASTM A952/A906



42

STEMPELUNG | MARKING erhaben geprägt (Typ A) | embossed (type A)

Typ A | type A




Seite A | side A

Produktbezeichnung
productcode
Größe in inch
size in inch
Rückverfolgbarkeitscode AA
batch code AA
Kettennendicke
chain diameter




Seite B | side B

CE-Kennzeichen
CE marking
H-Stempel
H-stamp
Herstellerzeichen, Güteklasse
sign of manufacturers, grade



Typ mA | type mA



OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000), andere Farben auf Wunsch
Ausführung blank, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt auf Anfrage
standard red epoxy painted (RAL 3000), other color if desired
finish self colored, electro galvanized or hot dip galvanized on request

Für ein- und zweisträngige Ketten ohne (Typ A) und mit (Typ mA) Flachstelle for single or double leg chain slings without (Type A) and with (Type mA) flatpart

Kettennendicke chain diameter		Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm				Gewicht weight kg/Stück	Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg) kg
1-str.	2-str.		d1	t1	w1	SxX		
6/7	6/7	A13/mA13	13	110	60	7x25	0,34	1.600
8	7	A16/mA16	16	110	60	7x25	0,53	2.120
10	8	A18/mA18	18	135	75	7x35	0,80	3.150
13	10	A22/mA22	22	160	90	11x35	1,50	5.300
16	13	A26/mA26	26	180	100	13x45	2,30	8.000
18	16	A32/mA32	32	200	110	17x45	3,90	11.200
20/22	18	A36/mA36	36	260	140	23x50	6,35	16.000
22	20	A40	40	300	160		9,00	17.000
26/28	22	A45	45	340	180		12,80	25.000
32	26/28	A51	51	350	190		17,20	33.500
36	32	A57	57	400	200		24,20	45.000
40	36	A63	63	430	220		32,00	56.000
45	40	A71	71	460	250		46,00	71.000
	45	A80	80	500	270		62,00	90.000

Lieferung mit Werksprüfzeugnis nach EN 10204.
Delivery with a test certificate according to EN 10204.

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C
temperature range: -40°C to +400°C

Für Drahtseile nach EN 13414 einsetzbar.
Can be used for wire ropes according to EN 13414.

Weitere Größen auf Anfrage!
Other sizes on request!