



**STEMPELUNG | MARKING** einseitig geprägt | **engraved on one side**

Güteklasse, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit,  
 Rückverfolgbarkeitscode  
 grade, CE marking, WLL, batch code

**OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH**

galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet  
 electro galvanized or epoxy painted



**Kranbügel und Durchsteckbügel, 30mm Ausführung**  
**triangle type 1 and 2, workmanship 30mm**

Gurtbreite width of webbing mm	Kranbügel 30 mm Ausführung triangle for webbing slings type 1						Durchsteckbügel 30 mm Ausführung triangle for webbing slings type 2						Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg) kg	
	Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimensions in mm				Gewicht weight kg/Stück	Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm				Gewicht weight kg/Stück		
		D1	D2	B	H			D1	D2	B	H1	H2		
30	KB1	12	45	70	60	0,2	DB1	12	50	80	100	25	0,40	1.000
60	KB2	16	30	100	80	0,5	DB2	16	40	115	146	40	1,00	2.000
90/100	KB3	20	60	146	120	1,1	DB3	20	70	160	205	55	2,00	3.000
120	KB4	23	60	179	130	1,6	DB4	23	80	200	218	55	3,10	4.000
150	KB5	26	90	222	180	2,2	DB5	26	90	240	300	80	5,00	5.000
180	KB6	28	90	262	180	3,0	DB6	28	90	284	284	80	5,40	6.000
240	KB8	32	100	344	200	5,8	DB8	32	120	370	332	90	10,2	8.000
300	KB10	35	100	400	250	7,9	DB10	35	120	424	385	100	13,8	10.000

Weitere Größen auf Anfrage!  
 Other sizes on request!