

Hochfeste S-Haken GK8 | lange Ausführung

high strength S-hook grade 80 | workmanship long




STEMPELUNG | MARKING einseitig geprägt | engraved on one side


D8L 1,0T AA CE

- CE-Kennzeichen
CE marking
- Rückverfolgbarkeitscode
batch code
- Eingeschlagene Tragfähigkeit
hit WLL
- Güteklasse
grade

Ausführung offen | open type



Ausführung geschlossen | closed type



OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),
andere Farben auf Wunsch
standard red epoxy painted (RAL 3000),
other color if desired

Offene und geschlossene Ausführung open and closed type

Ausführung offen open type				Ausführung geschlossen closed type						Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg)	
Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm			Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm				Gewicht weight kg/Stück		
	D	a	b		D	a	b	c			
HFS-HAKL8A	8	115	28	0,10	HFS-HAKL8B	8	115	28	28	0,10	100
HFS-HAKL10A	10	115	28	0,10	HFS-HAKL10B	10	115	28	28	0,10	150
HFS-HAKL12A	12	153	38	0,25	HFS-HAKL12B	12	153	38	38	0,25	250
HFS-HAKL14A	14	191	50	0,50	HFS-HAKL14B	14	191	50	50	0,50	350
HFS-HAKL16A	16	229	63	0,72	HFS-HAKL16B	16	229	63	63	0,72	500
HFS-HAKL20A	20	267	76	1,20	HFS-HAKL20B	20	267	76	76	1,20	750
HFS-HAKL22A	22	305	88	1,90	HFS-HAKL22B	22	305	88	88	1,90	1.000
HFS-HAKL26A	26	331	101	2,70	HFS-HAKL26B	26	331	101	101	2,70	1.300
HFS-HAKL28A	28	381	114	3,90	HFS-HAKL28B	28	381	114	114	3,90	1.500
HFS-HAKL32A	32	407	127	5,30	HFS-HAKL32B	32	407	127	127	5,30	2.000
HFS-HAKL36A	36	432	139	7,00	HFS-HAKL36B	36	432	139	139	7,00	2.400
HFS-HAKL38A	38	460	150	8,80	HFS-HAKL38B	38	460	150	150	8,80	2.800
HFS-HAKL40A	40	500	160	10,00	HFS-HAKL40B	40	500	160	160	10,00	3.200

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C
temperature range: -40°C to +400°C

Weitere Größen auf Anfrage!
Other sizes on request!